Ficha técnica:
FORTPOLY 1210

OSWALDO CRUZ QUÍMICA

Composição:

A Resina FORTPOLY 1210 é um poliol poliéster levemente ramificado com terminação hidroxila.

Aplicação:

Recomendado para aplicação em sistemas de poliuretanos flexíveis.

Performance:

• Excelente cor e transparência;

Propriedades da Resina líquida	*Unidades*	*Valores*
Aspecto em temperatura ambiente		Líquido viscoso
Viscosidade Brookfield 35°C	*cP*	*2500 - 5500*
Índice de Hidroxila	*mg KOH/g*	*58 – 62*
Densidade	*g/cm³*	*1,10 – 1,30*
Índice de Acidez	*mg KOH/g*	*1,9 máx.*
Teor de água KF	*(%)*	*0,10 máx*
Cor	*APHA*	*100 máx*

Armazenagem: O produto é inerte e não requer precauções para o manuseio, porém recomenda-se o uso de luvas e de óculos de segurança durante o manuseio. Como o produto é levemente higroscópico, as embalagens devem ser mantidas fechadas para evitar a contaminação. Recomenda-se armazenar em tambores fechados, com temperatura entre 15 e 35°C. Nestas condições o produto conserva suas propriedades originais por pelo menos 12 meses.

Embalagem: Tambores novos, não retornável com peso líquido de 220 kg.

Validade: 12 meses

Segurança: Recomendamos cuidados usuais de manipulação de produtos químicos, por favor, siga as orientações contidas na ficha de segurança (FISPQ) e verifique a sua proteção e higiene do local de trabalho.

Nota: As indicações acima se baseiam em nossos conhecimentos e experiências atuais. Elas não pressupõem garantia jurídica relativa a determinadas propriedades, pois numerosas influências que podem ocorrer durante a manipulação e emprego dos nossos.

Rev.00